

500286



500286 – 1-AT

Pequeña bomba sumergible llena de aceite con carcasa de aluminio fundido recubierto de epoxi. Para aplicaciones comerciales, industriales y domésticas, incluidas fuentes estatuarias, pantallas de agua, acondicionadores de aire, refrigerantes de máquinas herramienta y muchas otras aplicaciones en las que se debe transferir o recircular líquido. Esta bomba compacta de 170 GPH cuenta con una descarga MNPT de 1/4", capacidad de cabeza de cierre de 7' y entrada filtrada.

Artículo: 500286

Modelo: 1-EN

Calificaciones

HP	1/200 caballos de fuerza
Frecuencia	60 Hz
Amperios - Carga completa	1,1A
Vatios de carga completa	70W
voltios	115 VCA
Longitud del cable	10 pies / 3,05 m
Caudal máximo - 60 Hz	2,83 gpm / 170 gph / 644 Lph / 10,73 Lpm / 0,64 m³/h
Tasa de flujo a 1 pie	2,83 gpm / 170 gph / 644 Lph / 10,73 Lpm / 0,64 m³/h
Apagar	7 pies / 2,13 m
Altura de apagado - 60 Hz	7 pies / 2,13 m
PSIG máx. - 60 Hz	3 psi

Líquido

Temperatura máxima del fluido	120 °F
-------------------------------	--------

materiales de construcción

Material de la voluta de la bomba	polipropileno
Material del impulsor	polipropileno
Material de la pantalla de admisión	polipropileno
Material del sello	Caucho nitrilo

Instalación

Tipo de descarga	MNPT
Descarga	0.5 "
Tipo de succión	Proyectado
Ancho del producto	3,7 "/ 9,4 cm
del producto	4,3 "/ 10,92 cm

Peso del Producto	3,5 libras / 1,59 kg
Peso del producto con paquete	3,5 libras / 1,59 kg
Ancho del cartón	4,5 "/ 11,43 cm
Altura del cartón	6,5 "/ 16,51 cm
Longitud del cartón	6,4 "/ 16,26 cm

Otro

Aprobaciones de agencias eléctricas	CSA/UL
Garantía estándar	12 meses
	Términos y condiciones de la garantía Enlace