


UltraWeld•

4 Minutos Acero Epóxico



Artículo No. C-944



La fórmula de calidad profesional del Acero Epóxico UltraWeld de 4 Minutos rellena y adhiere casi cualquier material.



- ✓ Compuesto para Soldar que Endurece Rápidamente en Frio
- ✓ Endurece Quedando como Acero
- ✓ Adhiere Aluminio, Latón, Acero, Bronce, Cobre, Cerámica, Peltre, Madera, Hierro, etc.
- ✓ Sin Olor



INSTRUCCIONES: 1. Quitar tapa y perforar el sello con la punta de la tapa. 2. Superficie a repara debe estar limpia, seca y sin suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura, etc. Lijar superficie con papel de lija para mejor adhesión. 3. Apretar partes iguales de cada tubo sobre una superficie limpia. Mezclar totalmente hasta lograr un color uniforme. **Mezclar solamente la cantidad necesaria pues mezcla se endurece en 4 minutos.** 4. Aplicar con una espátula, cuchara, paleta de madera u otra herramienta apropiada. Fragua en normalmente 4 minutos. Si temperatura está más baja de 40°F (4°C), demora más en fraguar. La mezcla se calentará mientras endurece. Resistente al keroseno, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, tolueno, gasolina, combustible diesel, amoníaco, agua, líquidos de transmisión, vapor, lubricantes y anticongelante.

PROPIEDADES FISICAS



Tamaño:	Dos Uno-onza Tubos		Tarjetas por caja:	12
Envase:	Tarjeta w/Tubos		Cajas por paleta:	200
	<u>Acero</u>	<u>Endurecedor</u>	Cajas por capa:	40
Punto de Inflamación:	200°F	240.8°F	Capas por paleta:	5
Gravedad Especifica			Pies Cúbicos:	0.21
(H2O=1):	1.72	1.96	Peso por caja:	3
Apariencia:	Líquido Gris	Pasta en	UPC (Tarjeta):	0 89269 00944 3
		Líquido Negro	UPC (Caja):	1 00 89269 00944 0
Solubilidad en Agua:	Los dos son muy ligeramente soluble en agua fría.			