

Amoladora angular

GA9060

2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Herramienta eficaz y de gran capacidad para cortar y rectificar

Amoladora angular para uso profesional exigente. Una potente amoladora angular de 2 200 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieran gran capacidad. El agarre lateral puede ser ajustado a ambos lados o en la parte superior. La máquina tiene la sustitución del disco sin herramientas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2200 W
Velocidad sin carga	6600 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	230 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	5,5 - 7,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	450 x 250 x 144 mm
Potencia máxima de salida	3000 W
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	3,5 m/s ²

Código EAN 0088381809979

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Desarrollado para aplicaciones pesadas
- Diseño compacto y ligero
- La empuñadura lateral de nuevo diseño proporciona más comodidad y control
- Engranajes cónicos en espiral para unas rotaciones más suaves, un ruido de engranaje más silencioso y una transferencia de energía más eficaz.
- Doble aislamiento



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122891-0

Protector de disco 230 mm



197610-3

Llave de tuerca 35



Accesorios opcionales

143486-6

Empuñadura



OTROS

Despiece

