

Características



INTERCHANGEABLE BATTERY
Batería intercambiable

SERIE FENIX

Photosensitive mask, DIN regulation 9 - 13
Caretas fotosensibles, regulación DIN 9 - 13

Procesos



MIG/MAG



MMA



TIG



Incluye protección exterior



DIN 16



DIN 16



2 Sensores



2 Sensores



Área de visión
94x34mm



Área de visión
94x34mm

Caretas para soldar Fotosensibles con regulación DIN 9-13 , ligeras y confortables, lo que las hace ideales para largas jornadas de trabajo y evitar fatiga y dolores corporales

FENIX 33

FENIX 35

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| DIN en estado claro | DIN4 | DIN4 |
| DIN en estado oscuro | DIN 4/9-13 (REGULABLE) | DIN 4/9-13 (REGULABLE) |
| Regulación sensibilidad | MICROMÉTRICA | MICROMÉTRICA |
| Tiempo de reacción | <1/30000 S (ANSI,+23) | <1/30000 S (ANSI,+23) |
| Alimentación de la celda | SOLAR Y BATERÍA (DUAL) | SOLAR Y BATERÍA (DUAL) |
| Peso | 0.4 kg | 0.4 kg |

S K U
FW33

S K U
FW35

1 YEAR WARRANTY

FURIUS